

Les racleurs chasse-neige

Caoutchouc SBR 80

Caractéristiques techniques

Allongement (%)	350
Résistance rupture (Kg/cm ²)	160
Déchirure (Kg/cm)	40
Densité (Gr/cm ³)	1,24
Dureté (shore)	85+/-5
Coloris	Noir

Dimensions

Épaisseur : 30 à 50 mm
Longueur : 1 500 à 30 000 mm
Largeur : 150 / 200 / 250 / 300 / 350
et à la demande
Épaisseur/dureté : 2/3 sh65, 1/3 sh85

Caoutchouc SBR bi-dureté 60/80

Caractéristiques techniques

	SH65	SH85
Allongement (%)	400	350
Résistance rupture (Kg/cm ²)	110	160
Déchirure (Kg/cm)	50	40
Densité (Gr/cm ³)	1,15	1,24
Dureté (shore)	65+/-5	85+/-5
Coloris	Noir	Noir

Dimensions

Épaisseur : 30 à 50 mm
Longueur : 1 500 à 30 000 mm
Largeur : 150 / 200 / 250 / 300 / 350
et à la demande
Épaisseur/dureté : 2/3 sh65, 1/3 sh85

Elastomère de Polyuréthane 90

Caractéristiques techniques

Allongement (%)	500
Résistance rupture (Kg/cm ²)	450
Déchirure (Kg/cm)	105
Densité (Gr/cm ³)	1,13
Dureté (shore)	90+/-5
Coloris	Jaune

Dimensions

Épaisseur : 20 à 50 mm
Longueur : 1 500 à 5 000 mm
Largeur : 200 / 250 / 300 / 350
et à la demande



Équipez-vous
de lames de
dénivellement à
toute épreuve !